

压电式单轴 PE 加速度计

型号	ZT-YD-107cm	
灵敏度 pc/g	5	2001
横向灵敏度比 %	< 5	
量程范围 g	1000	
频率(±1dB)Hz	0.5 ~ 6K	
安装谐振频率 KHz	25	dB
工作温度℃	-50 ~ 200	频 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
温度线性	≤ 10%	一
重量g	32(不含电缆)	线
壳体材料	不锈钢	
压电材料	压电陶瓷	1 2 5 10 20 50 200 500 2K 5K 20K 50KHz
结构形式	剪切	
输出极性	正极	温 15 10
绝缘电阻 Ω	>109	
电容 pf	~500	一
外形尺寸 ㎜	φ14×20.5	-10
输出方式	侧端整体连线 BNC	-40 - 0 20 40 100 200 °C
安装方式	M5	
配套附件	1. 检验合格证书:1份	
备注	特点:通用振动冲击、剪切结构、环境特性好,使用范围 广、整体连线输出	· 扬则振中测试技术有阻公司

地址:扬州市景区梅岭街道瘦西湖路 177 号 409 室

电话: 0514-85764839

网址: http://www.china-zztest.com

传真: 0514-82361828